

# 回転ブラシ式 局所基板洗浄機・PBC-330

リワーク作業後のフラックス洗浄に最適！  
ブラシ(静電対策品)回転数は約130～330rpmの範囲で任意に設定可能！



## 用途・特徴

ハンダ付作業の終了した基板上的フラックス残渣やハンダボールを回転ブラシによりスポット洗浄するための局所クリーナーです。

静電ブラシは自動回転し、約130～330rpmの範囲で回転数を任意に設定できます。

ブラシの回転は連続回転(左・右どちらかを設定)および左・右自動反転の2通りの駆動モードを選択できます。



## 仕様

駆動モーター	DCモーター 24V
駆動シャフト	フレキシブルシャフト FS-01 約800L、240g
ロータリーヘッド	コレットチャック 3専用 H-034 約30L、70g
ブラシ回転数	約130～330rpm
回転モード	左・右連続回転、OFF、左右自動反転設定
自動反転インターバル	約1～3秒
ブラシ	軸径 3 ブラシ径 5、8、12カップ型 馬毛
外形寸法・重量	207L x 104W x 155H 約2.7kg
電源	AC100V 50/60AHz 約1A

付属品のブラシセット( 5、8、12の3種)



専用フレキシブルシャフト



側面のハンドピース置台



付属のコレットチャック用L型金具