


TOP-560B

キャリアロボ

キャリアシステム●後付け工程の作業能率&品質 UP!!



TOP-560B



キャリア部



TOP-355APF (オプション)



集塵フード
FD-2
(オプション)

N₂発生器(オプション)



TOP-575 (オプション)

TOP-560B
キャリアシステム組合せ例

キャリアロボ

TOP-560B

- 自動機タイプ。キャリアセットし、スタートスイッチON、コピー機タッチで使用。
- 多品種、少量、PC板の後付けに最適。
- プリント基板のポジションセットが簡単。
- 初心者にも取扱いが出来る簡単操作。
- ブリッジ、ツララを防止するスローUPキャリア機能採用。
- ポイントソルダーシリーズ (TOP-323A、333A、375) と併用可能。

・ 作業者への安全性や
 快適な作業環境を考えた
 カスタマイズにも対応。



TOP-560B スライドシャッター仕様

TOP-560B メカニカル構成

① プリント基板をセット、スタートスイッチ ON のみで自動安全運転が行われます。



- ② プリント基板のセッティングはキャリア方式。
- ③ ハンダ付けタイムはタイマーにより設定出来ます。
 (TOP355APF)
 (他の機種は接続ユニット〈オプション〉を接続)
- ④ ブリッジ、ツララを防止する独自のスローUPキャリア方式。
- ⑤ 非常停止機能付で安全に使用出来ます。
- ⑥ 耐久性の高いエアシリンダー／リニアヘッドモーター方式を搭載、静かに安定した運転が得られます。
- ⑦ スプレーフラクサー、プリヒートユニット (オプション)

仕様

		TOP-560B
電 源		AC200V単相 50Hz/60Hz(230V仕様有)
消 費 電 力		40W
駆 動 方 式		エアシリンダー／リニアヘッドモーター方式
作 動 調 整 時 間		5～30sec
制 御 方 法		プログラマブルコントローラー
動 作 エ ア 圧		0.5MPa
外 観 寸 法 ^{m/m}		610W×720D×810H
キャリア可変寸法 ^{m/m}		400W×310D
重 量		40kg
付 属 品		レンチ、カブラ、取扱説明書

オプション

プリヒーター		プリヒートテーブルTOP-563T	TOP-563T+TSK-11
型 番	TSK-11	寸法 ^{m/m} 380W×280D×200H	
電 力	AC200V ±10% 3KW		
温 度 可 変	常温～450℃		
風 量	1.9m ³ /min		
吐 出 ・ 口 ^{m/m}	φ65		
騒音(ホーン)	41dB～61dB	接続ユニット TOP-570	
外形寸法 ^{m/m}	192W× 278W×329H	TOP323A/333A/375用	
重 量	11kg		
付 属	断熱フレキホース φ65×1m		