

新型コロナウイルス感染症対策のため製品



非接触温度計 ボディーサーモ DT-8806H

非接触温度計 ボディーサーモ DT-8806H は、体に触れることなく額（皮膚）の温度も 0.5 秒で測定できる非接触式の赤外線温度計です。測定誤差は $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ と高精度を実現しています。

誰でも簡単に使えます。5～15 cm の距離から額の部分に赤外線センサーを向け、引き金を引くだけで瞬時に額（皮膚）の温度を表示します。

税抜価格 ￥ 20,000.-



顔認証温度検知カメラ AI-321

体に触れることなく額（皮膚）の温度を 0.5 秒で検知できる非接触式の赤外線カメラです。マスクをした状態でも温度を検知でき、測定誤差は $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ と高精度を実現しています。

マスク作動モードもあり、マスクをしていない来場者である場合、ブザーでマスクをするようにお知らせします。AI-321 は、Miracast 対応の機器（対応でない場合、Miracast レシーバーを使用）に Wi-Fi 接続し、AI-321 の画面と音声をリアルタイムでモニターやテレビに転送することもできます。

税抜価格 ￥ 135,000.-



オゾン濃度計 SKY-O3

オゾンは殺菌効果が高く、新型コロナウイルスの殺菌にも使用されています。

オゾン発生器のオゾン濃度測定のための 50 ppm までの高濃度用、殺菌濃度測定用の 10 ppm までの中濃度用、人体の安全のための 1 ppm までの低濃度用の 3 機種を用意しています。

税抜価格 ￥ 195,000.- (低濃度用)

税抜価格 ￥ 180,000.- (中濃度用)

税抜価格 ￥ 180,000.- (高濃度用)



CO2 モニター EM-002

CO2 モニター EM-002 は、密閉空間の換気状態を見える化します。リアルタイムで空気中の CO2 濃度を計測することで、換気のタイミングを把握でき、密閉状態を防止できます。二酸化炭素モニター EM-002 は、CO2 濃度計、温度、湿度も合わせ大型カラーLCD 画面にデジタル表示します。EM-002 は、指定した CO2 濃度を空気中の CO2 濃度が超過した場合、電子音で室内の換気をうながします。

税抜価格 ￥ 45,000.-



CO2 コントローラー RAD

空気中の CO2 濃度が指定した濃度になるとリレースイッチが ON し、換気扇やファンを作動させます。CO2 濃度が指定した濃度に下がると、リレースイッチを OFF します。

CO2 コントローラー RAD を使用することにより、自動で室内の換気が行えます。

税抜価格 ￥ 78,000.-



手洗いタイマー TimeWash

新型コロナウイルス感染症の予防には、マスクの着用と同様に約 30 秒間の正しい手洗いの実施が重要です。

TimeWash は、手を画面したにかざすことでタイマーが起動します。大きな液晶画面は、進行状況モニターとして機能し、カウントダウン時間が完了すると、電子音でお知らせします。

税抜価格 ￥ 4,200.-

製品に関するお問い合わせは下記に;

ワクチン温度モニタリング用データロガー (厳格な輸送・貯蔵温度管理に)

MadgeTech 社 (アメリカ)は、新しい COVID-19 ワクチンを取り巻く厳格な輸送・貯蔵要件を満たすように特別に設計された温度データロガーを製造しているデータロガー専門メーカーです。ISO 17025 校正証明書付きでお届けします。

VFC2000



税抜価格:52,000 円

CDC および VFC の要件を満たすように設計されています。VFC2000 は、キーを押して現在温度、過去 24 時間の最低・最大・平均温度も表示できます。温度が指定した温度を超過又は下回った場合、電子音と視覚アラートでアラーム温度になっていることをお知らせします。

- 内部温度と熱電対外部温度の 2 チャンネル
- 内部温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ / 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 外部温度: $-100^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ / 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 測定間隔: 1 秒 ~ 24 時間に 1 回で自在
- 分解能: 0.1°C
- メモリー数 16,128 / チャンネル
- ソフト CD, USB ケーブル, 電池, 外部センサー付属

VTMS



税抜価格:100,000 円

無線式の温度データロガー VTMS は、1 チャンネルバンドに付き最高 64 台の VTMS を接続できます。VTMS は、キーを押して現在温度、過去 24 時間の最低・最大・平均温度も表示できます。測定中の数値が指定したアラーム値を超過又は下回った場合、無線接続しているパソコン画面にアラームを表示し、同時に指定した担当者のモバイル携帯やパソコンにメールでアラームが発生したことをお知らせする機能付です。

- 内部温度と熱電対外部温度の 2 チャンネル
- 内部温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ / 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 外部温度: $-100^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ / 精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 測定間隔: 1 秒 ~ 24 時間に 1 回で自在
- 分解能: 0.1°C
- メモリー数 16,128 / チャンネル
- 電池の状態を表示

CryoTemp



税抜価格: 85,000 円

ワクチンの冷凍保管やドライアイス詰めでの輸送温度管理のために開発された-86℃の超低温下で連続使用ができる温度データロガーです。CRYO-TEMP は、温度センサーと温度記憶部が一体型のため、データロガー本体を直接-86℃の超低温下に設置して、長期間の温度モニタリングが可能です。指定したアラーム温度や警告温度に達すると、赤色と黄色LED の 3 秒間隔の点滅で温度がアラーム温度や警告温度になっていることをお知らせします。

- 内部温度: -86℃～+35℃ / 精度±1℃
- 測定間隔: 5 秒～30 分に 1 回で自在
- 分解能: 0.1℃
- メモリー数 32,767

LyoTemp



税抜価格: 105,000 円

ワクチンの冷凍保管やドライアイス詰めでの輸送温度管理のために開発された-100℃の超低温を連続測定できる温度データロガーです。LyoTemp は本体-60℃で連続使用可能です。指定したアラーム温度や警告温度に達すると、赤色と黄色LED の 3 秒間隔の点滅で温度がアラーム温度や警告温度になっていることをお知らせします。

- 外部温度: -100℃～+75℃ / 精度±1℃
- 測定間隔: 5 秒～30 分に 1 回で自在
- 分解能: 0.1℃
- メモリー数 32,767

MadgeTech 4 Secure

21 CFR Part 11 に準拠ソフトウェアもオプションで用意しております。